



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900 mm med forskjellige lumen pakker. Armaturen er vandal-sikker med IK-klasse 10. IP66. Kan leveres med DALI.



Teknisk informasjon

Spenning (V)	230	IK-Klasse	10
Effekt (W)	24	Energiklasse	A+
Lumen (lm)	1920	Materiale	Aluminium
Kelvin (K)	3000	Materiale skjerming	Herdet glass
SDCM	2	LED-driver	Integrert, konstantstrøm.
IP klasse	IP66	Dimbar	Ja
Lyskilde	LED, 3030	Levetid L70/B50 v/25° (t)	50.000
Fargegjengivning (Ra)	>80	Farge	Sort
Isolasjonsklasse	I (1)	Utbyttbar lyskilde	Nei
Brannvernsklasse D	Nei	Diameter (mm)	165
Høyde (mm)	900		

Vedlikehold

Produkte vaskes/tørkes over med fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

