





Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 3000K Sor

Elnr.: 3105841

LUZENSE® Unilamp®



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI. Klasse I, IP66



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	79
Lysstyrke (lm)	1100
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	124.000
Levetid L80B50 Ta25°	78.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 3000K Sor

Elnr.: 3105841

LUZENSE® Unilamp®

Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Symmetrisk
Type	Lotus Pullert
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	900
Diameter (mm)	165

Tilbehør

3105840	Lotus B500/900 Visir Sort	
3105840	Lotus B500/900 Koblingsboks	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.