




# Arc 2x3W 410lm 2700K Hvit

Elnr.: 3105867

LUZENSE® Unilamp®



Arc er i en serie dimbare vegglamper i moderne og tidløs design med unik justerbar lysfordeling opp og ned. Integrert 2x3W LED. Med hurtigkobling mellom bakstykke og armatur for enkel montasje. Kube, Arc og Kon leveres med veggbrakett for utenpåliggende kabel. Materiale: Presstøpt aluminium. Klasse II, IP55.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 2x3   |
| Lumen/Watt (lm)                | 68    |
| Lysstyrke (lm)                 | 2x205 |
| Fargetemperatur (K)            | 2700  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 3     |
| Driver størrelse (mA)          | 300   |
| Antall armaturer B 10A         | 30    |
| Antall armaturer C 10A         | 50    |
| Antall armaturer B 16A         | 48    |
| Antall armaturer C 16A         | 82    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45   |

## Utførelse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Farge                    | Hvit           |
| Materiale                | Aluminium      |
| IP klasse                | 55             |
| Lyskilde                 | LED            |
| Isolasjonsklasse         | II             |
| Dimbar                   | Ja             |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000        |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000         |
| IK-klasse                | 08             |
| Integrert/ekstern driver | Integrert      |
| Sokkel                   | LED            |
| Montering                | Utenpåliggende |

# Arc 2x3W 410lm 2700K Hvit

Elnr.: 3105867

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Avdekningsmateriale    | Klart glass                                        |
| Dimmetype              | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                 | Linse                                              |
| Brannklasse D          | Nei                                                |
| DALI                   | Nei                                                |
| Hurtigkobling          | Nei                                                |
| Antall poler           | 3                                                  |
| Utforming              | Firkantet                                          |
| Integrert sensor       | Nei                                                |
| Lysfordeling           | Bred/medium/små-strålende                          |
| Integrert batteripakke | Nei                                                |
| Produktfamilie         | Arc                                                |
| Bruksområde            | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 125 |
| Høyde (mm)  | 110 |
| Bredde (mm) | 125 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.