

# Atom 1W 350mA IP68 3000K Stål

Elnr.: 3105877



LUZENSE® Unilamp®



Atom er en kraftig og solid uplight til nedfelling. Armaturen er laget i ett stykke CNC bearbeidet rustfritt stål. Atom tåler trykk på opptil 1000 kg, hvilket gjør den ideell for mange ulike bruksområder, innfelt eller nedfelt. Atom leveres med integrert 1W LED og er påmontert 2 meter gummikabel.

Driver 350mA bestilles separat.

Klasse II, IP68 bestilles separat.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 1    |
| Lumen/Watt (lm)                | 80   |
| Lysstyrke (lm)                 | 81   |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 5    |
| Driver størrelse (mA)          | 350  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Farge                    | Børstet stål    |
| Materiale                | Stål            |
| IP klasse                | 68              |
| Lyskilde                 | LED             |
| Isolasjonsklasse         | II              |
| Dimbar                   | Nei             |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 50.000          |
| Integrert/ekstern driver | Integrert       |
| Sokkel                   | LED             |
| Montering                | Innfelt         |
| Avdekkningsmateriale     | Opalisert glass |
| Dimmetype                | Faseavsnitt     |
| Optikk                   | Linse           |
| Brannklasse D            | Nei             |

# Atom 1W 350mA IP68 3000K Stål

Elnr.: 3105877

LUZENSE® 

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| DALI             | Nei                     |
| Hurtigkobling    | Ja                      |
| Antall poler     | 2                       |
| Utforming        | Rund                    |
| Antall lyskilder | 1                       |
| Lysfordeling     | Mediumstrålende 20-40gr |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 82   |
| Diameter (mm)              | 42   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

## Tilbehør

|         |                      |                                                                                    |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6614620 | Driver 9W 350mA IP68 |  |
| 3109273 | Driver 3W 350mA IP67 |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.