




ARGOS 1 14W 950lm 3000K Asy Grafitt

Elnr.: 3105888



Argos-serien er kompakte men solide veggarmaturer i støpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Moderne funksjonelt design, flott finish og med en overflatebehandling som varer. Produktene er overflatebehandlet med Unilamps spesielle ASC behandling for aggressive miljøer, det vil si en 16 trinns prosess toppet med spesial-lakk. Dette gjør Argos serien ideell for bruk i kystnære områder og der det er miljømessige utfordringer. Argos finnes tilgjengelig i en mengde ulike konfigurasjoner, med enkel eller dobbel lysretning, med asymmetrisk lysfordeling eller med bred og smal lysstråle. Argos kan lyse opp, ned, eller både og, noe som gjør Argos til en meget allsidig armatur. Asymmetrisk variant gir ikke bare lys på veggen, men lyset fordeles også utover gårdsplassen. Argos 1 har en lysretning, opp eller ned. Argos 3 har to lysretninger, opp og ned og Argos 4 har to lysretninger, hvorav en med "blade effekt". Argos er ikke dimbar. Klasse I, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	67
Lysstyrke (lm)	950
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	32
Antall armaturer C 10A	53
Antall armaturer B 16A	51
Antall armaturer C 16A	87
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000

ARGOS 1 14W 950lm 3000K Asy Grafitt

Elnr.: 3105888

Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	09
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekkningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Asymmetrisk
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	225
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	107

Tilbehør

3109860	ARGOS Veggbrakett Grafitt	
3105896	Argos/Tube Dekkplate Grafitt	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.