


# Mini Flat DRIFT Sensor 15W 750lm 3000K I

Elnr.: 3109445

LUZENSE® Unilamp®



Vandsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns overflatebehandling for aggressive miljøer. Mini Flat Drift LED har utskiftbare lysplater som gir et jevnt lys. Mini Flat Drift er ikke dimbar. Legg merke til versjonene med sensor som vil spare ytterligere energikostnader. 12W LED, totaleffekt 14W. Totaleffekt med sensor er 15W. Varianter med bevegelsessensor og skumringsrelé. Ved bruk av sensorvariant eller standardarmatur som slavearmatur kan grunnlys settes til 0, 25 eller 50% av max innstilt lys. Klasse II - IP65.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 15   |
| Lumen/Watt (lm)                | 50   |
| Lysstyrke (lm)                 | 750  |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 4    |
| Antall armaturer B 10A         | 38   |
| Antall armaturer C 10A         | 62   |
| Antall armaturer B 16A         | 60   |
| Antall armaturer C 16A         | 102  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sølv      |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 65        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | II        |
| Dimbar                   | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000    |
| IK-klasse                | 10        |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel                   | LED       |

# Mini Flat DRIFT Sensor 15W 750lm 3000K I

Elnr.: 3109445

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Montering             | Utenpåliggende                              |
| Avdekningsmateriale   | Opal polykarbonat                           |
| Optikk                | Linse                                       |
| Brannklasse D         | Nei                                         |
| DALI                  | Nei                                         |
| Hurtigkobling         | Ja                                          |
| Antall poler          | 3                                           |
| Utforming             | Firkantet                                   |
| Integrert sensor      | Ja                                          |
| Deteksjonsområde (M)  | 12-18                                       |
| Deteksjonsvinkel (°)  | 30-150                                      |
| Antall lyskilder      | 1                                           |
| Lysfordeling          | Symmetrisk                                  |
| Utstrålingsvinkel (°) | 150                                         |
| Bruksområde           | Trapp og korridor, Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 270 |
| Høyde (mm)  | 70  |
| Bredde (mm) | 270 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.