

Core Mini Tak 13W 1120lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109530

LUZENSE® Unilamp®





Core Tak er kompakte taklamper i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Core Tak passer for både innendørs og utendørs bruk. Spesialbehandlet med Unilamps spesielle ASC overflatebehandling for utendørs bruk. Core Tak lyser ned med symmetrisk lysbilde, og leveres i to versjoner.

-6,5W GU10 Klasse II

-13W integrert LED Klasse I

Begge versjoner er IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	13
Lumen/Watt (lm)	87
Lysstyrke (lm)	1120
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert

Core Mini Tak 13W 1120lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109530

LUZENSE®  Unilamp®

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	-
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	26
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	205
Høyde (mm)	100
Bredde (mm)	100

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.