



# NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Sølv m/5 m

Elnr.: 7220-0-3-666-04.301

LUZENSE® Unilamp®



Tidløs, klassisk parkarmatur med indirekte lys. Elegant løsning ved gangveier, i bymiljø og i parker. NeoBlaze er symmetrisk rundt-strålende og passer Ø60mm stolpetopper. Armaturhus i aluminium, med innvendig reflektor ispunnet ren aluminium, og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling for aggressive miljøer. Det vil si en 16 trinnspesess toppet med spesial-lakk. NeoBlaze leveres med påmontert 5m kabel, og integrert LED med kraftig lysytelse. Vandalsikker IK08-klassifisering på armatur og avskjerming. Godkjent for Breeam-prosjekter. Klasse I, IP65



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 25   |
| Lumen/Watt (lm)                | 105  |
| Lysstyrke (lm)                 | 2640 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Antall armaturer B 10A         | 18   |
| Antall armaturer C 10A         | 29   |
| Antall armaturer B 16A         | 28   |
| Antall armaturer C 16A         | 48   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +35  |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Sølv      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 66        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 205.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 170.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 137.000   |
| Levetid L80B10 Ta25° | 102.000   |
| Levetid L90B50 Ta25° | 68.000    |

# NeoBlaze 25W 2640lm 3000K Sølv m/5 m

Elnr.: 7220-0-3-666-04.301

LUZENSE® 

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Levetid L90B10 Ta25°     | 34.000                                           |
| IK-klasse                | 08                                               |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                        |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Mastetopp Ø60                                    |
| Avdekningsmateriale      | Polykarbonat                                     |
| Dimmetype                | -                                                |
| Optikk                   | Reflektor                                        |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Antall poler             | 3                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                     |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 150                                              |
| Bruksområde              | Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 300  |
| Diameter (mm)              | 608  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 5000 |

## Tilbehør

0398-0-9-000-06 NeoBlaze avskjerming

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.