



# Bronco Up/Down 18W 2x610lm 3000K S

Elnr.: 3109803



Bronco er en kompakt, stående, rettet veggarmatur i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Bronco benytter en moderne linseteknikk som muliggjør en rettet og eksakt lysfordeling. Armaturen finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, med enkel eller dobbel lysretning, med asymmetrisk og smal lysstråle. Bronco kan lyse opp, ned, eller både og, noe som gjør Bronco til en meget allsidig armatur. Asymmetrisk variant gir ikke bare lys på veggen, men lyset fordeles også utover gårdsplassen. Bronco er overflatebehandlet med Unilamps spesielle behandling for aggressive miljøer, det vil si en 16 trinns prosess toppet med spesial-lakk. Dette gjør Bronco ideell for bruk i kystnære områder og områder med miljømessige utfordringer. Bronco finnes tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner, Leveres med integrert LED med innebygget LED-driver. Ikke dimbar. IP65. Klasse 1.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 18    |
| Lumen/Watt (lm)                | 67    |
| Lysstyrke (lm)                 | 2x610 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 3     |
| Antall armaturer B 10A         | 25    |
| Antall armaturer C 10A         | 41    |
| Antall armaturer B 16A         | 39    |
| Antall armaturer C 16A         | 66    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50   |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Grafitt   |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 65        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 130.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 82.000    |

# Bronco Up/Down 18W 2x610lm 3000K S

Elnr.: 3109803

LUZENSE®  Unilamp®

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| IK-klasse                | 10                       |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                |
| Sokkel                   | LED                      |
| Montering                | Utenpåliggende           |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass              |
| Dimmetype                | -                        |
| Optikk                   | Linse                    |
| Brannklasse D            | Nei                      |
| DALI                     | Nei                      |
| Hurtigkobling            | Nei                      |
| Antall poler             | 3                        |
| Utforming                | Rektangulær              |
| Integrert sensor         | Nei                      |
| Lysfordeling             | Smal/Asym.               |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 10/43                    |
| Integrert batteripakke   | Nei                      |
| Bruksområde              | Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 180 |
| Høyde (mm)  | 68  |
| Bredde (mm) | 125 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.