





Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Hvit

Elnr.: 3221554

LUZENSE® Unilamp®



Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter. Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	63
Lysstyrke (lm)	570
Fargetemperatur (K)	3000-2200
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor

Gyro Spot 9W 570lm WarmDim Hvit

Elnr.: 3221554

LUZENSE® Unilamp®

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Tube
Integrert sensor	-
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	90
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	184
Høyde (mm)	125
Bredde (mm)	47
Hulldiameter (mm)	76-84

Tilbehør

Dekorning Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For WarmDi	
Dekorning Kobber Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar	
Dekorning Gull Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar	
Dekorning Sort Gyro Spot/Rondell/Cylinderbar For 2700K	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.