



# Glone M Pendel 9W 520lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221580

LUZENSE® Unilamp®



Stilig lampe i pendelversjon med sølvfarget/sotet glass. Reflektoroptikk med lysende kant gir et dekorativt skinn i armatur. Med fargetemperatur WarmDim 3000-2000K ved dimming. Integrert dimbar LED-driver. Leveres med 2m kabel. Klasse I, IP20



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 9         |
| Lumen/Watt (lm)                | 58        |
| Lysstyrke (lm)                 | 520       |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrelse (mA)          | 250       |
| Antall armaturer B 10A         | 30        |
| Antall armaturer C 10A         | 50        |
| Antall armaturer B 16A         | 48        |
| Antall armaturer C 16A         | 82        |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -5        |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50       |

## Utførelse

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge                    | Sort                  |
| Materiale                | Aluminium             |
| IP klasse                | 20                    |
| Lyskilde                 | LED                   |
| Isolasjonsklasse         | I                     |
| Dimbar                   | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000               |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                |
| Integrert/ekstern driver | Integrert             |
| Sokkel                   | LED                   |
| Montering                | Nedhengt              |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass           |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt |

# Glone M Pendel 9W 520lm WarmDim Sort

Elnr.: 3221580

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Optikk                | Linse                                              |
| Brannklasse D         | Nei                                                |
| DALI                  | Nei                                                |
| Hurtigkobling         | Nei                                                |
| Antall poler          | 3                                                  |
| Utforming             | Rund                                               |
| Antall lyskilder      | 1                                                  |
| Lysfordeling          | Ekstremt bredstrålende >80gr                       |
| Utstrålingsvinkel (°) | 90                                                 |
| Bruksområde           | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 165  |
| Diameter (mm)              | 124  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

## Tilbehør

|         |                                  |                                                                                      |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1405909 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit |    |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |    |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit          |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort          |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.