




# Titan Track 3xKony Spot 6,5W GU10 2700

Elnr.: 3224994

LUZENSE® Unilamp®



Allsidig spotskinne i aluminium med justerbare spotlights. Leveres komplett med en meter skinne og tre spotter med ferdig monterte dimbare lyskilder. PrismaCOB 2700K. Det medfølger et verktøy for enkel utskiftning av lyskilde. Materiale: Presstøpt aluminium. Klasse I, IP20.



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 3x6,5     |
| Lumen/Watt (lm)                | 64        |
| Lysstyrke (lm)                 | 3x420     |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2200 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90        |
| SDCM                           | 2         |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40       |

## Utførelse

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge                    | Hvit                  |
| Materiale                | Aluminium             |
| IP klasse                | 20                    |
| Lyskilde                 | LED                   |
| Isolasjonsklasse         | I                     |
| Dimbar                   | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 50.000                |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 33.000                |
| Integrert/ekstern driver | Integrert             |
| Sokkel                   | GU10                  |
| Montering                | Utenpåliggende        |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk                   | Linse                 |
| Brannklasse D            | Nei                   |
| DALI                     | Nei                   |
| Hurtigkobling            | Nei                   |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                   |

# Titan Track 3xKony Spot 6,5W GU10 2700

Elnr.: 3224994

LUZENSE® Unilamp®

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Antall poler          | 3                        |
| Utforming             | Rektangulær              |
| Integrert sensor      | -                        |
| Antall lyskilder      | 3                        |
| Lysfordeling          | Mediumstrålende 20-40gr  |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40                       |
| Tilt (°)              | 90                       |
| Bruksområde           | Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1068 |
| Høyde (mm)  | 158  |
| Bredde (mm) | 58   |

## Tilbehør

|         |                                  |                                                                                      |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1405909 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit |    |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |    |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit          |   |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort          |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.