




# mini-D 3W 230lm 2700K 30° IP44 Hvit

Elnr.: 3225352

LUZENSE® Unilamp®



Miniatyrdownlight for innfelling. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til et meget lavt nivå. 230V / 3W / 30 grader strålevinkel. Klasse 2. IP44



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 3    |
| Lumen/Watt (lm)                | 77   |
| Lysstyrke (lm)                 | 230  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 150  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge                    | Hvit                  |
| Materiale                | Aluminium             |
| IP klasse                | 44                    |
| Lyskilde                 | LED                   |
| Isolasjonsklasse         | II                    |
| WarmDim teknologi        | Nei                   |
| Dimbar                   | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 84.000                |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 56.000                |
| DALI Type                | -                     |
| IK-klasse                | -                     |
| Integrert/ekstern driver | Integrert             |
| Sokkel                   | LED                   |
| Montering                | Innfelt               |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast     |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk                   | Linse                 |

# mini-D 3W 230lm 2700K 30° IP44 Hvit

Elnr.: 3225352

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                                               |
| Antall poler             | 2                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | -                                                |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 30                                               |
| Bruksområde              | Bad og våtrom, Hotell og næring, Interiør/Innend |

## Dimensjoner

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Lengde (mm)                | -     |
| Høyde (mm)                 | 30    |
| Bredde (mm)                | -     |
| Diameter (mm)              | 36    |
| Hulldiameter (mm)          | 30-32 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000  |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.