


IsoCob 9W 550lm 2700K Hvit

Elnr.: 3229390

LUZENSE® Unilamp®



Spesialdownlight som kan monteres fullstendig overdekket av isolasjon- også av blåseull! Leveres komplett med integrert LED driver og ekstern koblingsboks. Kan også benyttes utendørs. Dimbar. Hulldiameter 76-105mm, IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	550
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	210
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse

IsoCob 9W 550lm 2700K Hvit

Elnr.: 3229390

Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	78
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	110
Hulldiameter (mm)	76-105

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.