



# Gyro Surface Square 2x9W 1100lm Warm

Elnr.: 3229475

LUZENSE® Unilamp®



Fleksibilitet i lyssettingen med Gyro Surface Square utenpåliggende system-downlight. Med Gyro Surface Square kan du vippe lyset i alle retninger slik at du får lyset der du ønsker det. Leveres som komplette enheter med integrert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til et meget lavt nivå. IP23, klasse II. 8W/600 lumen 2700Kpr lyspunkt. 9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 2x9       |
| Lumen/Watt (lm)                | 75        |
| Lysstyrke (lm)                 | 1100      |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 95        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrrelse (mA)         | 300       |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50       |

## Utførelse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Farge                    | Hvit           |
| Materiale                | Aluminium      |
| IP klasse                | 23             |
| Lyskilde                 | LED            |
| Isolasjonsklasse         | II             |
| WarmDim teknologi        | Ja             |
| Dimbar                   | Ja             |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000        |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000         |
| DALI Type                | -              |
| IK-klasse                | -              |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern        |
| Sokkel                   | LED            |
| Montering                | Utenpåliggende |

# Gyro Surface Square 2x9W 1100lm Warm

Elnr.: 3229475

LUZENSE®  Unilamp®

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                  |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                   | Linse                                              |
| Brannklasse D            | Nei                                                |
| DALI                     | Nei                                                |
| Hurtigkobling            | Nei                                                |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                                                |
| Antall poler             | 3                                                  |
| Utforming                | Rektangulær                                        |
| Integrert sensor         | Nei                                                |
| Antall lyskilder         | 2                                                  |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                            |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                                 |
| Type                     | Gyro Surface                                       |
| Tilt (°)                 | 25                                                 |
| Produktfamilie           | Gyro                                               |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengde (mm)   | 180 |
| Høyde (mm)    | 84  |
| Bredde (mm)   | 100 |
| Diameter (mm) | -   |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.