


LED Compact 15W 1150lm 3000K IP44



Elnr.: 3229480

LUZENSE® Unilamp®



LED Compact er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Kan benyttes sammen med sensorteknologi. Dimbare. LED Compact Soft har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. LED Compact Soft 2 har to innstillinger. Innstilling 1: 15W/1400 lm. Innstilling 2: 24W/2000 lm. Leveres komplett med integrert dimbar driver og 2m ledning med plugg. Klasse II, IP44.

Normal 1/2



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	1150
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei

LED Compact 15W 1150lm 3000K IP44

Elnr.: 3229480

LUZENSE®  Unilamp®

DALI	Nei
Hurtigkobling	-
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	202
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.