




PowerCone IP66 16550lm 150W 4000K So

Elnr.: 3229493

LUZENSE® Unilamp®



PowerCone er kraftige symmetriske lyskaster med meget kompakte mål. Lyskildene er spredt på en stor flate og er noe inntrukket for redusert blinding og bedret lyskomfort. PowerCone leveres i lyssterke versjoner helt opp til 200W og er laget for å lyse opp store flater ved industrier, byggeplasser og lignende hvor man er i behov for svært mye lys. Lyskasterne har ventilasjonspunkt for redusert duggdannelse og armaturhus i aluminium med herdet glass. PowerCone leveres med integrert LED-driver, stillbar festeboksett og kommer med påmontert kabel på 1,5 meter med plugg. Klasse I, IP66.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	150
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	16550
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	4
Antall armaturer B 16A	4
Antall armaturer C 16A	7
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	102.000
Levetid L70B10 Ta25°	85.000
Levetid L80B50 Ta25°	68.000
Levetid L80B10 Ta25°	51.000
Levetid L90B50 Ta25°	34.000

PowerCone IP66 16550lm 150W 4000K So

Elnr.: 3229493

Levetid L90B10 Ta25°	17.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	378
Høyde (mm)	310
Bredde (mm)	48
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3229498	Glass til PowerCone 150W
---------	--------------------------

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.