



Unicone 83 8W 650lm 2700K Sort

Elnr.: 3236525



LUZENSE® Unilamp®



UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.

UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.

God fargegjengivelse med $Ra > 95$. Strålevinkel: 40° og 36° for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	650
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Integrert/ekstern driver	Ekstern

Unicone 83 8W 650lm 2700K Sort

Elnr.: 3236525

LUZENSE® Unilamp®

Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	30
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	58
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	83

Tilbehør

3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
1405950	UniDim KDT-DALI DALI Broadcast	
1405905	UniDim KUD-500EV-L	
6614610	Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K	
6614680	Driver for Downlight 9W 300mA WarmDim	
6614626	Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT	
6614614	Rørinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
1405908	UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.