



# Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3236530



LUZENSE® Unilamp®



UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.

UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.

God fargegjengivelse med  $Ra > 95$ . Strålevinkel:  $40^\circ$  og  $36^\circ$  for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 8    |
| Lumen/Watt (lm)                | 80   |
| Lysstyrke (lm)                 | 650  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrelse (mA)          | 230  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Hvit      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 44        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | II        |
| WarmDim teknologi    | Nei       |
| Dimbar               | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000    |
| DALI Type            | -         |
| IK-klasse            | -         |

# Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3236530

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                                          |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Innfelt                                          |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                                              |
| Antall poler             | 2                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                      |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                               |
| Tilt (°)                 | 34                                               |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lengde (mm)       | -  |
| Høyde (mm)        | 58 |
| Bredde (mm)       | -  |
| Diameter (mm)     | 95 |
| Hulldiameter (mm) | 83 |

## Tilbehør

|         |                                                |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3224920 | Uniboks Høy innfelt for downlights             |  |
| 3224921 | Uniboks Lav innfelt for downlights             |  |
| 1405950 | UniDim KDT-DALI DALI Broadcast                 |                                                                                      |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L                             |                                                                                      |
| 6614610 | Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K      |  |
| 6614680 | Driver for Downlight 9W 300mA WarmDim          |  |
| 6614626 | Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT |  |
| 6614614 | Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm         |  |
| 1405908 | UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit               |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.