





# Gyro Go! Eco 40-pack 2700K Hvit

Elnr.: 3236576

LUZENSE® Unilamp®



Gyro Go! er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Go! har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring Ø: 76-84mm, yttermål Ø93mm, IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 8    |
| Lumen/Watt (lm)                | 88   |
| Lysstyrke (lm)                 | 700  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrelse (mA)          | 190  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Farge                    | Hvit              |
| Materiale                | Aluminium         |
| IP klasse                | 44                |
| Lyskilde                 | LED               |
| Isolasjonsklasse         | II                |
| WarmDim teknologi        | Nei               |
| Dimbar                   | Ja                |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000           |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000            |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern           |
| Sokkel                   | LED               |
| Montering                | Innfelt           |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast |

# Gyro Go! Eco 40-pack 2700K Hvit

Elnr.: 3236576

LUZENSE® Unilamp®

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse                                            |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                                               |
| Antall poler             | 2                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Antall lyskilder         | 40                                               |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                               |
| Type                     | Gyro Go!                                         |
| Tilt (°)                 | 25                                               |
| Produktfamilie           | Gyro                                             |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Høyde (mm)        | 36    |
| Diameter (mm)     | 95    |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |

## Tilbehør

|         |                                        |                                                                                      |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1405909 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit       |  |
|         | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V      |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort       |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit                |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort                |  |
|         | Uniboks Multi Lav innf. for downlights |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.