




Power Space 28000lm 200W 4000K Asy

Elnr.: 3241983

LUZENSE® Unilamp®



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	200
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	28000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	5
Antall armaturer B 16A	5
Antall armaturer C 16A	9
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	90.000
Levetid L80B50 Ta25°	76.000
Levetid L80B10 Ta25°	63.000
Levetid L90B50 Ta25°	36.000

Power Space 28000lm 200W 4000K Asy

Elnr.: 3241983

Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Power Space
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	343
Høyde (mm)	398
Bredde (mm)	61
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3241986	Power Space Stolpetopp Ø76 - 100-300W	
3241988	Power Space Masteklemme 40-90mm 50-150W	
3241989	Power Space Masteklemme 40-150mm 200-300	
3241985	Power Space Stolpetopp Ø60 - 100-300W	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.