



Asymmetrisk flomlys med kompakte dimensjoner - spesielt belegg for bruk i kystområder eller klorområder som svømmebasseng etc. Linseoptikk med lyskilder spredt over en stor overflate for redusert gjenskinn og forbedret lyskomfort. Integrert LED-driver (ikke dimbar). Ventilasjonspunkt for redusert duggdannelse. Aluminiumshus med herdet glass. Justerbar festebrakett. Leveres med tilkoblet kabel. IP66. Klasse 1.

Teknisk informasjon

Spenning (V)	230	DALI	Nei
Effekt (W)	50/100/150/200/300	Energiklasse	A+
Lumen (lm)	6500/13000/19500/26000/39000	Materiale	Aluminium(pulverlakkert)
Kelvin (K)	4000	Materiale avskjerming	Herdet klart glass
SDCM	5	LED-driver	Integrert
Kapslingsklasse	IP66	Optikk	Refraktor linse
Lyskilde	LED	Levetid L70B50(T)	228.000
Ra	>80	Farge	Grå
Isolasjonsklasse	I (1)	Lysfordeling	Asymmetrisk
Høyde (mm)	55/61/67/70/80	Lengde (m)	267/269/360/343/406
Bredde (mm)	228/314/302/398/470		

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.