



# Power Marina 39000lm 300W 4000K Grå

Elnr.: 3241994

LUZENSE® Unilamp®



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. Spesialcoating til bruk i havnære områder. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser for mindre blending og bedre lyskomfort. Integrert LED-driver (ikke dimbar). Ventilert for å unngå kondens og dugg. Ved montasje i havnære områder vil fukt og saltvann normalt redusere levetiden på LED-armaturer. Ved bruk i slike områder bør man alltid montere armaturer i korrosjonssikrede materialer. Et annet bruksområde er belysning av innendørssvømmebassenger hvor man har klorholdig luft. De fleste lyskastere er utstyrt med trykkventil som standard, noe som kan gjøre at klorholdig luft kommer inn i armaturen. Det er skadelig for LED-chippene. Ved montasje i slike områder steng trykkventilen. Power Marina har designfunksjoner med sterkt korrosjonshinder eller motstandsdyktig mot klor (CL2). Aluminiumshus med herdet glass. Justerbart monteringsfeste. Leveres med 1,5m tilkoblingskabel (åpen ende). IK08, Klasse 1, IP66.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 300   |
| Lumen/Watt (lm)                | 130   |
| Lysstyrke (lm)                 | 39000 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 5     |
| Antall armaturer B 10A         | 1     |
| Antall armaturer C 10A         | 2     |
| Antall armaturer B 16A         | 1     |
| Antall armaturer C 16A         | 2     |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50   |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Grå       |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 66        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 110.000   |

# Power Marina 39000lm 300W 4000K Grå

Elnr.: 3241994

LUZENSE®  Unilamp®

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Levetid L70B10 Ta25°     | 90.000                                           |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 76.000                                           |
| Levetid L80B10 Ta25°     | 63.000                                           |
| Levetid L90B50 Ta25°     | 36.000                                           |
| Levetid L90B10 Ta25°     | 30.000                                           |
| IK-klasse                | 08                                               |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                        |
| Montering                | Utenpåliggende                                   |
| Avdekningsmateriale      | Herdet glass                                     |
| Dimmetype                | -                                                |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Antall poler             | 3                                                |
| Utforming                | Firkantet                                        |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                      |
| Bruksområde              | Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 406  |
| Høyde (mm)                 | 470  |
| Bredde (mm)                | 80   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.