




# Power Space 21000lm 150W 3000K Asy

Elnr.: 3241997

LUZENSE® Unilamp®



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integrert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festebrakett og påmontert 1,5m kabel. 3000K. Klasse I, IP66.



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 150   |
| Lumen/Watt (lm)                | 140   |
| Lysstyrke (lm)                 | 21000 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 5     |
| Antall armaturer B 10A         | 3     |
| Antall armaturer C 10A         | 6     |
| Antall armaturer B 16A         | 6     |
| Antall armaturer C 16A         | 10    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50   |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Sort      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 66        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 110.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 90.000    |
| Levetid L80B50 Ta25° | 76.000    |
| Levetid L80B10 Ta25° | 63.000    |
| Levetid L90B50 Ta25° | 36.000    |

# Power Space 21000lm 150W 3000K Asy

Elnr.: 3241997

LUZENSE® Unilamp®

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Levetid L90B10 Ta25°     | 30.000                                           |
| IK-klasse                | 08                                               |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                        |
| Montering                | Utenpåliggende                                   |
| Avdekningsmateriale      | Herdet glass                                     |
| Dimmetype                | -                                                |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Antall poler             | 3                                                |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                      |
| Produktfamilie           | Power Space                                      |
| Bruksområde              | Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 302 |
| Høyde (mm)  | 360 |
| Bredde (mm) | 67  |

## Tilbehør

|         |                                          |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3241988 | Power Space Masteklemme 40-90mm 50-150W  |   |
| 3241985 | Power Space Stolpetopp Ø60 - 100-300W    |  |
| 3241986 | Power Space Stolpetopp Ø76 - 100-300W    |  |
| 3241989 | Power Space Masteklemme 40-150mm 200-300 |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.