

EcoLED Maxi 18W 2000lm 3000K IP21 Hvit

Elnr.: 3305832



LUZENSE® Unilamp®



Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED lysplate for forenklet serviceeller oppgradering. Meget fordelaktig forhold mellom effekt og lysutbytte.LED lysplaten gir et jevnt lysbilde. Polykarbonat skjerm. Sensorvariantenehar innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysbegrensning.3000K. Hvit.

EcoLED: grunnlys, 0/25%/50%. Sensorvariant med HFsensor, instillbar. Mål: Ø283 mm.

EcoLED Maxi: Kan stilles i tre ulike lysstyrker 2000/1500/1000 lumen.Mål: Ø380 mm.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	111
Lysstyrke (lm)	2000
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	630
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	41
Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	21
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	159.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10

EcoLED Maxi 18W 2000lm 3000K IP21 Hvit

Elnr.: 3305832

LUZENSE® 

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	110
Diameter (mm)	380

Tilbehør

3305881 Skjerm EcoLED Maxi 2000lm

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.