





# NovoDisc L 1500lm 16W 3000K EM03 Hvit

Elnr.: 3306327

LUZENSE® Unilamp®



NovoDisc er en familie elegante og klassiske lavenergi LED armaturerfor tak eller veggmontering. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solidpolykarbonat. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timerfor grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrele.Kan benyttes som masterarmatur og styre NovoDisc eller andrearmaturer fra Unilamp med samme system. Varmhvit 3000K. IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 16   |
| Lumen/Watt (lm)                | 94   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1500 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 3    |
| Antall armaturer B 10A         | 26   |
| Antall armaturer C 10A         | 44   |
| Antall armaturer B 16A         | 42   |
| Antall armaturer C 16A         | 71   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Farge                    | Hvit           |
| Materiale                | Plast          |
| IP klasse                | 44             |
| Lyskilde                 | LED            |
| Isolasjonsklasse         | II             |
| Dimbar                   | Nei            |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 103.000        |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 65.000         |
| IK-klasse                | 10             |
| Integrert/ekstern driver | Integrert      |
| Sokkel                   | LED            |
| Montering                | Utenpåliggende |

# NovoDisc L 1500lm 16W 3000K EM03 Hvit

Elnr.: 3306327

LUZENSE® 

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Avdekningsmateriale    | Opalisert plast                                  |
| Dimmetype              | -                                                |
| Optikk                 | Diffusorlinse                                    |
| DALI                   | Nei                                              |
| Hurtigkobling          | Nei                                              |
| Antall poler           | 3                                                |
| Utforming              | Rund                                             |
| Integrert sensor       | Nei                                              |
| Lysfordeling           | Ekstremt bredstrålende >80gr                     |
| Utstrålingsvinkel (°)  | 80                                               |
| Integrert batteripakke | Ja                                               |
| Levetid ledelys (t)    | 3                                                |
| Selvtestfunksjon       | Ja                                               |
| Type                   | NovoDisc                                         |
| Produktfamilie         | NovoDisc                                         |
| Bruksområde            | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 100 |
| Diameter (mm) | 340 |

## Tilbehør

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
|         | LED pl. NovoDisc L 1500lm 3000K Sensor          |
|         | LED pl. for NovoDisc L 1500lm Dim 3000K         |
| 3805767 | LED pl. NovoDisc L 1500lm DALI 3000K            |
|         | LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K Sensor EM03 |
|         | LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K             |
|         | LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K EM03        |
|         | Batteri til Novodisc EM03                       |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.