



# Mir Tilkoblingsledning 1m

Elnr.: 3306757

LUZENSE® Unilamp®



MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.

## Teknisk data

|                |   |
|----------------|---|
| Effekt (W)     | - |
| Lysstyrke (lm) | - |

## Utførelse

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Farge        | Hvit                                              |
| Materiale    | Plast                                             |
| IP klasse    | 20                                                |
| Montering    | Utenpåliggende                                    |
| Antall poler | 3                                                 |
| Utforming    | Rund                                              |
| Bruksområde  | Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 1000 |
| Diameter (mm)              | 10   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1000 |

# Mir Tilkoblingsledning 1m

Elnr.: 3306757

## Tilbehør

|         |                                |                                                                                    |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3306760 | Mir Skjøtekabel 0,5m           |  |
| 3306757 | Mir Tilkoblingsledning 1m      |  |
| 3306765 | Mir L- høyre                   |  |
| 3306764 | Mir L- venstre                 |  |
| 3306761 | Mir Skjøtekabel 1m             |  |
| 3306767 | Mir Tilkoblingsledning 0,3m    |  |
| 3306766 | Mir Koblingsboks               |  |
| 3306756 | Mir Skjøtekabel fleksibel 0,1m |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.