

LED Panel 600x600 36W RGBW 4000lm O

Elnr.: 3323838




Opplev enestående belysning med vårt LED-panel 600x600 36W RGBW 4000lm OP for innendørs bruk. Dette produktet er spesial designet for å skape levende og fargerik belysning i ethvert rom.

Med en kraftig utgang på 36W og en imponerende lysstyrke på 4000lm, vil dette LED-panelet garantert gi deg den lysstyrken du trenger. Uansett om det er på kontoret, i stuen eller på kjøkkenet, vil dette panelet lyse opp rommet og skape en behagelig atmosfære.

Med den innovative RGBW-funksjonaliteten kan du eksperimentere med et bredt spekter av farger. Velg mellom myke pastelltoner for å skape en avslappende stemning, eller gå for sterke og livlige farger for å skape et energisk og dynamisk miljø. Mulighetene er uendelige, og du kan tilpasse belysningen etter humør og behov.

Vår OP-design (Optical Panel) sikrer en jevn fordeling av lyset, slik at du får en enhetlig og behagelig belysning i hele rommet. Uansett hvor du befinner deg i rommet, vil lyset være jevnt fordelt uten irriterende skygger eller blendende områder.

Dette LED-panelet er enkel å installere og passer perfekt i standard 600x600 takraster. Med sin energieffektive teknologi gir den deg ikke bare strålende belysning, men hjelper også med å redusere strømforbruket og spare penger på lang sikt..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	36
Lumen/Watt (lm)	111
Lysstyrke (lm)	4000
Fargetemperatur (K)	RGBW/3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	950
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	32
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	4

LED Panel 600x600 36W RGBW 4000lm O

Elnr.: 3323838

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-40
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
DALI Type	DT8
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595

Tilbehør

6614731	Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614730	Driver Zigbee 24V/50W CV CCT 2ch	
4510018	Zig-B Zigbee RGBW Glasspanel Sort	
4510017	Zig-B Zigbee RGBW Glasspanel Hvit	
4510014	Zig-B Zigbee Veggbryter 1 kanal RGBW Hvit	
4510022	Zig-B Zigbee RGBW fjernkontroll	
6614722	Driver DALI DT8 24V/75W CV RGBW 4ch	
	DALI DT8 RGBW Glasspanel Hvit	

LED Panel 600x600 36W RGBW 4000lm O

Elnr.: 3323838

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
