





# Profil-P 1400 U/D SD 4650m 3000/4000K

Elnr.: 3323871



Profil-P er en teknisk, nedhengt armatur med gode belynings- og energieffektivitets-egenskaper. Dimming/Av/På ved påmontert snorbryter eller integrert DALI-driver. Direkte/indirekte belysning. Lysutbyttet er hele 4650 lumen, med høyt effektivitetsnivå. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Meget kompakt med lav vekt og meget rask og enkel å montere. Leveres med wireoppheng med hurtigjustering, og T-profilklips samt påmontert transparent kabel (åpen ende). Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner innen kontor, skole, korridorer etc. Varianter med snordim(SD) er stand-alone armaturer og kan ikke kobles til et DALI nettverk. Klasse I, IP20



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 44        |
| Lumen/Watt (lm)                | 105       |
| Lysstyrke (lm)                 | 4650      |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrelse (mA)          | 1200      |
| Antall armaturer B 10A         | 21        |
| Antall armaturer C 10A         | 35        |
| Antall armaturer B 16A         | 34        |
| Antall armaturer C 16A         | 57        |
| Antall DALI-drivere            | 1         |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45       |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Sort      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 20        |
| Blendingsfaktor UGR  | UGR = 19  |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000   |

# Profil-P 1400 U/D SD 4650m 3000/4000K

Elnr.: 3323871

LUZENSE® Unilamp®

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                                            |
| DALI Type                | DT6                                               |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                         |
| Sokkel                   | LED                                               |
| Montering                | Nedhengt                                          |
| Avdekkningsmateriale     | Microprismatisk plast                             |
| Dimmetype                | Snordim                                           |
| Optikk                   | Diffusorlinse                                     |
| Brannklasse D            | Nei                                               |
| DALI                     | Ja                                                |
| Hurtigkobling            | Nei                                               |
| Antall poler             | 3                                                 |
| Utforming                | Rektangulær                                       |
| Antall lyskilder         | 2                                                 |
| Lysfordeling             | Bredstrålende opp/ned                             |
| Bruksområde              | Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 1410 |
| Høyde (mm)                 | 72   |
| Bredde (mm)                | 50   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

## Tilbehør

|         |                               |                                                                                      |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3323879 | Profil-P oppheng (reservedel) |  |
| 3323878 | Profil-P Rett Skjøt           |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.