


Gastro 14000lm DALI 100W 4000K 90D Hv

Elnr.: 3337900

LUZENSE® Unilamp®



Gastro er spesielt designet for matforedlingsmiljøer som fjørfe, fisk- og kjøttforedling, kjølerom, matservering og andre områder som krever armaturer som oppfyller "No-Glass"-kravet for matområder. Armaturen har en sikker optisk linse som oppfyller sertifiseringskravene for NSF-standard (USA). Gastro er laget av høykvalitets aluminium med ikke-eksponerte skruer i rustfritt stål. Armaturens elegante design og glatte overflate gjør det enkelt å rengjøre og sikrer at ingen bakterier kan vokse i skjulte hulrom. Gastro er designet spesielt med de unike behovene til matforedlingsarealer i tankene, og kan trygt benyttes i slike lokaliteter. Armaturen er testet for spyling med tetthet IP69K, som gjør at den tåler kraftig rengjøring ofte. Linseoptikken er laget av slagfast (IK10) polykarbonat med høy virkningsgrad i stedet for glass, dette for å forhindre at rusk faller - for å forbedre matsikkerheten. Enkelte modeller av Gastro lagerføres. Den kan også spesifiseres og leveres til prosjekter i ulike varianter med innebygget bevegelsessensor, DALI eller ZigBee styring etc. Arbeidstemperatur -30°C til +50°C. Armaturen er D-merket. Leveres med kabel på 1,5 meter. Armaturen kan henges ned eller utstyres med tak/veggbrakett. Klasse I, IP69K.



Teknisk data

Spennning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	14000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	6
Antall armaturer B 16A	6
Antall armaturer C 16A	10
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	69
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Gastro 14000lm DALI 100W 4000K 90D Hv

Elnr.: 3337900

LUZENSE® 

Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	244.000
Levetid L70B10 Ta25°	203.000
Levetid L80B50 Ta25°	152.000
Levetid L80B10 Ta25°	114.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	35.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Bruksområde	Industri

Dimensjoner

Høyde (mm)	200
Diameter (mm)	489
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3337907	Gastro Beskyttelsesgitter
3337904	Gastro Linseoptikk 120°
3337906	Gastro Reflector Alu Hvit
3337908	Gastro sikkerhetslenke 500mm
3337905	Gastro Reflektor PC
3337909	Gastro Takbrakett Sort

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.