





# ILY IP23 100W 12000lm 4000K

Elnr.: 3366015



ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Kraftig lysstyrke med 8500, 12000 eller 16000 lumen. Armaturen leveres i 1440mm lengde i 3000K og 4000K, med eller uten DALI-styring. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23



## Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V)                   | 230   |
| Effekt (W)                     | 100   |
| Lumen/Watt (lm)                | 120   |
| Lysstyrke (lm)                 | 12000 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000  |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80    |
| SDCM                           | 3     |
| Antall armaturer B 10A         | 7     |
| Antall armaturer C 10A         | 11    |
| Antall armaturer B 16A         | 11    |
| Antall armaturer C 16A         | 18    |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20   |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40   |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Aluminium |
| Materiale            | Stål      |
| IP klasse            | 23        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 150.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 125.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000   |
| Levetid L80B10 Ta25° | 65.000    |
| Levetid L90B50 Ta25° | 50.000    |
| Levetid L90B10 Ta25° | 26.000    |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                |
| Sokkel                   | LED                                      |
| Montering                | Utenpåliggende                           |
| Avdekningsmateriale      | Opal chipavskjerming                     |
| Dimmetype                | -                                        |
| Optikk                   | Diffusorlinse                            |
| Brannklasse D            | Nei                                      |
| DALI                     | Nei                                      |
| Hurtigkobling            | Nei                                      |
| Antall poler             | 3                                        |
| Integrert sensor         | Nei                                      |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr             |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 120                                      |
| Integrert batteripakke   | Nei                                      |
| Bruksområde              | Industri, Sportshaller, Butikk og næring |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1440 |
| Høyde (mm)  | 98   |
| Bredde (mm) | 165  |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.