



# HiBeam 15000lm 100W DALI 3000/4000/5

Elnr.:




HiBeam - kraftig men ikke blendende. Et aktivitetsmiljø med for svakt lysnivå, eller med for mye blending, vil påvirke trivsel, arbeidskvalitet og menneskers responshastighet. En utfordring for lysdesignere har alltid vært å oppnå et kraftig belysningsnivå og samtidig kontrollere graden av blending. Produkter som kan bidra til dette er ikke alltid lett å finne i markedet. HiBeam er en av disse. Med den banebrytende flerleds-i-ett-linsedesignen, gir den nye armaturen HiBeam en høy effektivitet, 1:1 erstatning av opptil 600W HID-lamper, samtidig som blendingstallet kan reduseres til UGR<19. For ulike bruksområder har vi utstyrt HiBeam med trinnvis justering av fargetemperatur på 3000, 4000 eller 5000K, justeringen er plassert med en bryter plassert under et tett lokk på armaturens overside.

HiBeam er testet og sertifisert som ballsikker. Som standard leveres armaturen med DALI-2, som kan håndtere både 16Bit og 24Bit kommandoer. Lang levetid, høy effektivitet, Rohs-sertifisert, og med mange muligheter for effektstyring, er dette en armatur for bærekraftige installasjoner i produksjon, lager, kjøpesenter, treningssentre og haller. Vi lagerfører armaturen med 120 graders spredning, med DALI-2. Til prosjekter kan denne leveres med 60° og 90° optikk. Med det integrerte ZHAGA grensesnitte støtter HiBeam også intelligente kontrollere som 0-10V, ZigBee, dagslyssensor, mikrobølge-bevegelsessensor og PIR-sensor fra alle ZHAGA -sertifiserte leverandører (ZHAGA Book 18 kompatibel) Klasse 1, IP65

Lumen ut:

15000lm @4000K.

13000lm @3000 og 5000K



## Teknisk data

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Spenning (V)           | 230       |
| Effekt (W)             | 100       |
| Lumen/Watt (lm)        | 150       |
| Lysstyrke (lm)         | 15000     |
| Fargetemperatur (K)    | 3000-5000 |
| Fargegjengivelse (Ra)  | 80        |
| SDCM                   | 3         |
| Antall armaturer B 10A | 5         |
| Antall armaturer C 10A | 9         |
| Antall armaturer B 16A | 8         |
| Antall armaturer C 16A | 14        |
| Antall DALI-drivere    | 1         |
| Antall DALI adresser   | 1         |

# HiBeam 15000lm 100W DALI 3000/4000/5

Elnr.:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

## Utførelse

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Farge                    | Grå                                                |
| Materiale                | Aluminium                                          |
| IP klasse                | 65                                                 |
| Lyskilde                 | LED                                                |
| Isolasjonsklasse         | I                                                  |
| Dimbar                   | Med DALI                                           |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 150.000                                            |
| Levetid L70B10 Ta25°     | 125.000                                            |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000                                            |
| Levetid L80B10 Ta25°     | 75.000                                             |
| Levetid L90B50 Ta25°     | 50.000                                             |
| Levetid L90B10 Ta25°     | 26.000                                             |
| IK-klasse                | 09                                                 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                          |
| Sokkel                   | LED                                                |
| Montering                | Utenpåliggende                                     |
| Avdekningsmateriale      | Polykarbonat                                       |
| Dimmetype                | DALI 2                                             |
| Optikk                   | Linse                                              |
| Brannklasse D            | Nei                                                |
| DALI                     | Ja                                                 |
| Hurtigkobling            | Nei                                                |
| Antall poler             | 5                                                  |
| Utforming                | Rund                                               |
| Antall lyskilder         | 1                                                  |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                       |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 120                                                |
| Bruksområde              | Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 162  |
| Diameter (mm)              | 400  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

## Tilbehør

HiBeam Takbrakett



HiBeam Sikkerhetslenke 0,25m



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.