



# Roadie M 2100lm 18W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500750

LUZENSE® Unilamp®



Roadie vei/områdelysarmatur. Lampehus i støpt aluminium, overflate behandlet for å tåle å stå utendørs over lang tid. Veilysoptikk med bredt, godt avblendet lysbilde. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. Komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Den er koblet med hurtigplugg og festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10m for enkel montasje. Roadie monteres på Ø60mm stolpetopp eller på utliggerarm. Armaturhodet kan vinkles. Roadie passer fint inn i områder som parker, belysning av fortau eller som vei belysning. Støpt aluminiumshus med avskjerming i herdet glass. Linseoptikk. Klasse 1, IP66



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 18   |
| Lumen/Watt (lm)                | 117  |
| Lysstyrke (lm)                 | 2100 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 700  |
| Antall armaturer B 10A         | 25   |
| Antall armaturer C 10A         | 41   |
| Antall armaturer B 16A         | 39   |
| Antall armaturer C 16A         | 66   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Grå       |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 66        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25° | 117.000   |
| Levetid L70B10 Ta25° | 99.000    |
| Levetid L80B50 Ta25° | 79.000    |

# Roadie M 2100lm 18W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500750

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Levetid L80B10 Ta25°     | 60.000                                            |
| Levetid L90B50 Ta25°     | 40.000                                            |
| Levetid L90B10 Ta25°     | 20.000                                            |
| IK-klasse                | 08                                                |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                         |
| Sokkel                   | LED                                               |
| Montering                | Mastetopp Ø60                                     |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass                                       |
| Dimmetype                | -                                                 |
| Optikk                   | Diffusorlinse                                     |
| Brannklasse D            | Nei                                               |
| DALI                     | Nei                                               |
| Hurtigkobling            | Nei                                               |
| Antall poler             | 3                                                 |
| Utforming                | Rektangulær                                       |
| Integrert sensor         | Nei                                               |
| Lysfordeling             | Bi-symmetrisk                                     |
| Bruksområde              | Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og |

## Dimensjoner

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Lengde (mm)                | 400   |
| Høyde (mm)                 | 105   |
| Bredde (mm)                | 226   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 10000 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.