


Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-4

Elnr.: 6614626



Nyutviklet universaldriver som kan styres med fasedimmer, push/impuls, 1-10V eller med DALI. Innstillbar mA tilpasset Unilamps downlights. 10W: 230mA, 300mA, 350mA eller 450mA. Leveres med kabel/hurtigpluggtilpasset Unilamps downlights. Ved oppkobling mot våre downlights anbefaler vi at det bestilles 6614626 da denne har koblingsboks.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Driver størrelse (mA)	230/300/350/450
Last LED (W)	10
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4

Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-4

Elnr.: 6614626

LUZENSE®  Unilamp®

Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	103
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	52

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.