

Q75

Leo Deep R92 9DTW 650 TE WH

El-nr: 3280000

Spesifikasjoner

Kategori:	Downlight
Monteringstype:	Innfelt
Dimensjon:	92
Byggehøyde [mm]:	50
Hulldiameter [mm]:	83
Spennings:	230V
IP-grad:	IP54
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [Ra]:	92
MacAdam [SDCM]:	2
Tiltfunksjon:	30°
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Frekvens:	50Hz
Lysspredning:	36°
Dimbar:	Ja
Dimmeområde:	1-100%
Strømforbruk:	180mA
Ta Verdi:	Ta50°C
Materiale:	Pulverlakkert aluminium
Levetid:	100000t [L80B20] Ta25°C
Må monteres i kasse/veggboks:	Ja
Teknologi:	LED
Driver inkludert:	Ja
Dimmeteknikk:	Amplitude dimming
Fargetemperatur:	DTW 1800-3000 K
Driver:	Faseavsnitt
Farge:	Hvit
Tillegg:	Nei
Antall pr kurs: B10/C10/B16/C16:	35/74/56/118
Effekt	10-12W
Lysstyrke	570lm



RoHS



Q75

Leo Deep R92 9DTW 650 TE WH

El-nr: 3280000

Lystemperaturen kan dempes fra 1800 til 3000 Kelvin. Dette gir et lunt og behagelig lys.

Lavtbyggende justerbar LED downlight med inntrukket lyskilde. Leo Deep er utviklet og designet av Q-light.

Leo Deep er utstyrt med blendingsfri Micro-Prism Technology-linse. IP54 klassifisering kombinert med pulverlakkert overflate, inviterer til et stort bruksområde. Vi benytter siste generasjon Citizen LED chip som kan f.eks gi 650lumen med bare 7W systemeffekt. Byggehøyden er kun 50mm og utskjæringsmål er 83mm. Med Ra92 og valgfri lysfarge har du en høykvalitets downlight som passer i 48mm downlightkasse.