

MATRIX

FDV



Sort

1500W
Art.nr: PVMA1500 BLK STD
EL-nr: 5409525
GTIN-nr: 7090048690151

200W
Art.nr: PVMA2000 BLK STD
EL-nr: 5409522
GTIN-nr: 7090048690120

Hvit

1500W
Art. nr: PVMA1500 WHT STD
EL-nr: 5409524
GTIN-nr: 7090048690144

2000W
Art.nr: PVMA2000 WHT STD
EL-nr: 5409521
GTIN-nr: 7090048690113

Antrasitt Grå

1500W
Art.nr: PVMA1500 AGR STD
EL-nr: 5409526
GTIN-nr: 7090048690168

2000W
Art.nr: PVMA2000 AGR STD
EL-nr: 5409520
GTIN-nr: 7090048690106

Grå

1500W
Art.nr: PVMA1500 G STD
EL-nr: 5401836
GTIN-nr: 7090048690553

2000W
Art.nr: PVMA2000 G STD
EL-nr: 5409595
GTIN-nr: 7090048690236

Beskrivelse

Matrix er en sterk terrassevarmer som passer godt på utsatte uteområder. Den er av formstøpt aluminium, som gjør at den tåler sjønære forhold godt, og med IP65 tåler den all slags vær. Med sitt Ultra Low Glare varmerør gir den ekstremt god varme med lite lys.

Bruk

Styres av fjernkontroll hvor du har 6 effektnivåer. Fjernkontrollen har IR styring og du må derfor peke på varmeren med fjernkontrollen om du ønsker å for eksempel stille inn effektnivåene. En og samme fjernkontroll kan derfor brukes for å styre flere Matrix, man trenger kun å peke mot den varmeren man ønsker å kontrollere. Matrix kan brukes uten fjernkontroll ved å trykke på reset knappen bak på varmeren, der har man 3 effektnivåer.

Montering

Kan monteres både på vegg og i tak. Ved montering på vegg er anbefalt monteringshøyde 1,8m-2,3m. MERK: produktet kan IKKE monteres med «ansiktet» ned, må monteres med en vinkel på anbefalt 45°.

Minimumsavstander:

Ved veggmontering: 25cm til tak og 50cm til sidevegger, 180cm til gulv.

Ved takmontering: 50cm til sidevegger og 180cm til gulv.

Tilkobling

1,9m ledning med støpsel.

Teknisk spesifikasjon

- Infrarød varmer i kortbølgesegmentet med 6 effektnivåer og timer.
- Effekt: 1500W eller 2000W
- Spenning: 220-240V
- Varmerør: Quartz rør med en levetid på rundt 5000-6000 timer.
- Ultra Low Glare
- Fjernkontroll
- Dimensjoner: 660mm x 140mm x 110mm
- Vekt: 3,5kg
- IP Grad: 65
- Materiale: Aluminium
- Farge: Sort, Grå, Hvit eller Antrasitt grå
- Godkjenninger: CE, TÜV og GS
- Garanti: 2 år
- Leveres komplett med fjernkontroll, festebraketter og 1,9m ledning med støpsel.