


FDV 3225207



DORISA 50

speilarmatur, LED, 4000 K, lang, krom, IP44

DORISA speilarmatur er utstyrt med moderne LED-teknologi. Det smale armaturhodet monteres på en arm på et speil eller skap. Her ligger klemområdet på mellom 3 og 6 mm. Dette muliggjør en individuell lyssetting på badet. Integrert LED gir en skånsom belysning uten varmemestråling. Armaturet i krom utførelse finnes i to lengder. Den kobles direkte til 230V nettspenning. Armaturet inneholder integrert LED. Dobbelisolert. IP44.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000780 / EL.NR. 32 252 07
Primær merkespenning	200-240V ~50Hz mA/V
Sekundær strøm	340mA
Lengde	50 cm
Bredde	12 cm
Høyde	4 cm
Nettvekt	0.383 kg
Bruttvekt	0.531 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Systemeffekt	6.6 W
Lysytelse	370 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	krom
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	239

Lyskilde

916441



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

