


FDV 3248502



MANA MED SPOT

veggarmatur, spot, LED, 3000, hvit/krom, B/H/D
20/7,9/6,6 cm

MANA veggarmatur med spot i hvit fra vårt MIX & MATCH-system kan kombineres individuelt med MANA skjermer. Integrert LED avgir homogent lys. Dim-til-varm-funksjonen gir varmere lys når armaturet dimmes. MANA inneholder integrert LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000615 / EL.NR. 32 485 02
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	320/500mA
Bredde	20.0 cm
Høyde	7.9 cm
Dybde	6.6 cm
Nettvekt	0.741 kg
Bruttvekt	1.16 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt	11 W
Lysytelse	570 og 80 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	187

Tilbehør

1000621 EL.NR. 32 485 07	MANA armaturskjerm i tre, grå/brun, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000623 EL.NR. 32 485 08	MANA armaturskjerm i aluminium, hvit, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000624 EL.NR. 32 485 09	MANA armaturskjerm i aluminium, polert aluminium, L/H/D 29/9,5/7 cm
1000825 EL.NR. 32 485 10	MANA armaturskjerm i gips, hvit, B/H/D 30,9/9,5/7,4 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
