



FDV 3248642



SOMNILA SPOT

innendørs LED veggarmatur 3000K sort
versjon høyre inkl. USB-koblingspunkt

Armaturserien SOMNILA egner seg perfekt til soveroms- eller lesearmatur med sitt innovative og brukervennlige armaturkonsept. Den elegante veggarmaturet består av lakert, hvitt eller sort aluminium. Den vekker begeistring med profesjonell mekanikk og moderne LED-teknologi. Den er utstyrt med et USB-koblingspunkt samt passende smarttelefonholder, noe som gir armaturet en klar merverdi. Spottene kan justeres individuelt og gir en optimal, fokusert belysning. Den andre lyskilden fungerer som generell belysning. Ved behov kan armaturets to lyskilder brukes uavhengig av hverandre, siden de ha hver sin bryter. armaturet fås med høyre- og venstremontering, slik at du kan integrere dem i rommet slik det passer best. Dette armaturet inneholder integrert LED. Energiklasse F på allmennbelysning og Energiklasse G på lese-spot. Lyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut.



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemeffekt: 15W
Materiale: Aluminium / Stål

- 1 USB-kontakt
- Lese-spot og indirekte lys kan slås av og på individuelt med lysbryter på armaturhus

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003456 / EL.NR. 32 486 42
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	12V
Bredde	28 cm
Høyde	16 cm
Dybde	7 cm
Nettvekt	1.471 kg
Bruttovekt	1.923 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	15 W
Lysytelse	490 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	sort
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	45 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-10 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Lyskilde

916551		BIG WHITE side	226
916404			

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

