

FDV 6603091



PIKTOGRAMFOLIE

til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 30/16,1 cm

4-er-sett piktogramfolie med tilleggsskilt (venstre på skrå opp / venstre på skrå ned / høyre på skrå opp / høyre på skrå ned).

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	240008 / EL.NR. 66 030 92
Bredde	30.0 cm
Høyde	16.1 cm
Nettovekt	0.12 kg
Bruttovekt	0.15 kg
IP-kode	IP 20
Farge	grønn
BIG WHITE side	741

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
