

Produktblad 3221788



GRAZIA IP55 FLEXSTRIP

24V 3360 lm IP55 2700 K 8,8 W/m

Høy og effektiv lyskvalitet: Den fleksible LED-strips'en i GRAZIA FLEXSTRIP-serien overbeviser med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90). Den høye lysutbyttet med lavt strømforbruk (opptil 110 lm/W) er et energibesparende pluss. Og med de nye variantene tilbyr GRAZIA nå et enda større utvalg: Flere bredder, effekter og ulike lysfarger innen- og utendørs, både til privat og offentlig bruk. Dra nytte av kvaliteten på belysningen, en selvklebende bakside og loddede kabler, noe som betyr at hver strimmel kan kobles til en kompatibel 24 V DC LED-Driver. Hver enkel FLEXSTRIP kan perfekt integreres i profilsystemet til GRAZIA.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004734 / EL.NR. 32 217 88
Merkespennning	24V DC V
Lengde	502.0 cm
Bredde	1.2 cm
Høyde	0.4 cm
Nettvekt	0.29 kg
Bruttvekt	0.31 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Lysytelse	3363.4 lm
Fargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	>90
Binning	4
LED avstand	1,4 cm
Levetid	30000 h
Koblingssykluser	15000
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Tilbehør

470506 EL.NR. 66 030 25	LED-DRIVER, 60 W, 24 V
470544 EL.NR. 66 030 36	LED-DRIVER, 36 W, 24 V
1003104 EL.NR. 66 030 30	LED-DRIVER DIM, 50 W, 24 V FASE
1006133 EL.NR. 66 030 21	LED-DRIVER DALI, 60 W, 24 V 2CH
470548 EL.NR. 66 030 23	LED-DRIVER IP44, 150 W, 24 V

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
