

Produktblad 3221792



GRAZIA

IP FLEXSTRIP 24 V RGBW IP55 1957 lm 17,4 W/m

RGB 2350 lm 12 W/m, Hvit (W) 3000K 1940 lm 5,4 W/m

Høy og effektiv lyskvalitet: Den fleksible LED-strips'en i GRAZIA FLEXSTRIP-serien overbeviser med høy farge-gjengivelsesindeks (CRI>90). Den høye lysutbyttet med lavt strømforbruk (opptil 110 lm/W) er et energibesparende pluss. Og med de nye variantene tilbyr GRAZIA nå et enda større utvalg: Flere bredder, effekter og ulike lysfarger innen- og utendørs, både til privat og offentlig bruk. Dra nytte av kvaliteten på belysningen, en selvklebende bakside og loddede kabler, noe som betyr at hver strimmel kan kobles til en kompatibel 24 V DC LED-Driver. Hver enkel FLEXSTRIP kan perfekt integreres i profilsystemet til GRAZIA.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004737 / EL.NR. 32 217 92
Merkespenning	24V DC V
Lengde	502.0 cm
Bredde	1.4 cm
Høyde	0.46 cm
Nettovekt	0.34 kg
Bruttovekt	0.364 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Lysytelse	1957.8 lm
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	>90
Binning	6
LED avstand	1,4 cm
Levetid	30000 h
Koblingssykluser	15000
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C

Tilbehør

1002892 EL.NR. 66 030 61	SLV VALETO® RGBW styremodul , for LED-strips
470500 EL.NR. 66 030 15	LED-DRIVER CV, 100 W, 24 V
552461	SKJØT til FLEXLED ROLL MULTICOLOUR 24 V RGBW 5050 LED-strip

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
