


Produktblad 3225202



MARYLIN 90

LED innendørs veggarmatur/speilarmatur, krom, IP44, 3000K, 21W

Elegant, smal MARYLIN veggarmatur består av hvit plast og forkrommet aluminium. Den har en karakteristisk design som vekker oppmerksomhet. En integrert premium LED gir behagelig lys. Finnes i 40 / 60 / 90 lengde og egner seg godt som speilarmatur. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 230 V nettspenning. Dobbeltisolert. IP44.



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt : 21W

Produsert i aluminium/kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002192 / EL.NR. 32 252 02
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	600mA
Lengde	90 cm
Bredde	5.2 cm
Høyde	7.2 cm
Nettvekt	1.749 kg
Bruttvekt	2.144 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	21 W
Lysytelse	1990 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	krom
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	235

Lyskilde

916579



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

