

Produktblad 3254866





**SOCKET
INSIDE**



SITRA SL 360

Pullert, to spotlights, TCR-TSE, IP44, antrasitt, maks. 18 W (2 x 9 W)

SITRA SL 360-pullert er produsert i aluminium. Den festes i bakken med et jordspyd. armaturhodene er vippe- og dreiebare i alle retninger. Med kapslingsklasse IP44 er armaturet egnet til utendørs bruk. Et jordspyd for enkel montering finnes som tilleggsutstyr. Armaturet finnes i antrasitt og kobles direkte til 230 V nettspenning. SITRA SL 360-serien omfatter også vegg-, tak- og pullert og kan dermed benyttes overalt. Ved dimmebar GX53-lyskilde kan løsningen dimmes. Valg av 2700K / 3000K eller 4000K.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	231505 / EL.NR. 32 548 66
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE / PUCK
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	90 °
Lengde	28 cm
Bredde	11.6 cm
Høyde	72 cm
Nettvekt	1.862 kg
Bruttovekt	2.751 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Maks effekt	18 W / 2 x 9W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	583

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.

Tilbehør

1005272 EL.NR. 37 105 05	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 2700 K CRI90 120° 15.000 TIMER DIM
1005271 EL.NR. 37 105 06	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 3000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM
1005269 EL.NR. 37 105 07	TCR TSE, LED-lyskilde hvit/ opal 6 W 4000 K CRI90 20° 15.000 TIMER DIM



Tilbehør

230060 EL.NR.32 485 92	JORDSPYD i galvanisert stål til VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA og SITRA
----------------------------------	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

