



Produktblad 3311562



PANEL 60 DALI

innendørs LED pendelarmatur rund hvit 3000K

PANEL 60 DALI rundt pendelarmatur finnes med 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvitt lysfarge i hvit eller grå utførelse. Den vekker begeistring både med den flate fasongen og effektiv LED som dimmes med DALI. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som skaper en homogen belysning som ikke blander. Den integrerte, LED-Driveren med DALI gjør at armaturet kobles direkte til 100V - 240 V nettspenning.



100-277V ~50/60Hz | 1000mA

Systemeffekt: 43W

Materiale: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003044 / EL.NR. 33 115 62
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1000mA
Pendellengde	200 cm
Høyde	1.3 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	4.491 kg
Bruttvekt	6.013 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Systemeffekt	43 W
Lysytelse	3150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916602		Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
		Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
		BIG WHITE side	141

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

