

# Produktblad 3710502



## LED-lyskilde QT-DE12 R7s-STAV LED 118mm DIM

R7s, 3000 K

9 W SLV LED-lyskilde to-soklet R7s . Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1050 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.

### TEKNISKE DATA

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1005288 / EL.NR. 37 105 02 |
| Sokkel            | R7s 118mm                  |
| Lyskildetype      | LED R7s                    |
| Merkespennning    | 220-240V ~50/60Hz V        |
| Lengde            | 11.8 cm                    |
| Diameter          | 2.9 cm                     |
| Kan dimmes        | Ja                         |
| Dimmeteknologi    | Fasesnitt                  |
| Vekt forbruk      | 15 kWh/1000h               |
| Effekt            | 15 W                       |
| Lysytelse         | 2000 lm                    |
| Spredningsvinkel  | 330 °                      |
| Farge             | grå                        |
| CRI               | 90                         |
| Binning           | 6                          |
| Levetid           | 25000 h                    |
| Koblingssykluser  | 25000                      |
| Oppstartstid      | 0,5 s                      |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---