


Downlight *Deep*

DWN-02

DWN-02 er en smart downlight med innebygd dimmerfunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes. Produktet kan grupperes trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd eller kablet trykkbryter.

DWN-02 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-til-varm.



Lysdata

Lysfluks	515 lm
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	40°
Dimming	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data

IP-grad armatur under tak	IP44
IP-grad driver	IP20
Beskyttelse	Elektronisk temp-beskyttelse
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Maksimalt strømforbruk	8 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,84
Standby-effekt	Pno, P _{sb} : N/A P _{net} : 0,09 W
Kabelverrsnitt	0,75-2,5 mm ²



Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	---

Artikkelliste

DWN-02-W	Hvit (RAL 9003)	EL 32 038 12
DWN-02-B	Svart (RAL 9004)	EL 32 038 13
DWN-02-W 6-pack	Hvit (RAL 9003)	EL 32 025 66
DWN-02-B 6-pack	Svart (RAL 9004)	EL 32 025 67

Bruk beskyttelsesboks for å øke IP-graden ved montering i undertak.



OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.

