

A 4665 R, Isolert ringkabelsko, 6mm² M6, gul



Isolert ringkabelsko for kabler 4-6mm² for fastskruing med M6 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4665 R		
Elnummer	2018788		
GTIN	7070920010710		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV4		
Toleranser	Maks 690V 50A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,5		
Yttermål, bredde (B)	11		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	14		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	30		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4665 R, Isolert ringkabelsko, 6mm² M6, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

103

