


A 0832 G, Isolert gaffelkabelsko, 0,75mm² M3, grønn - UTGÅENDE PRODUKT



Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, for kabler 0,25-0,75mm² for fastskruing med M3 skrue/bolt. Fortinnet kobber med isolasjon av grønn vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0832 G		
Elnummer	2018802		
GTIN	7070920010772		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 9A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903		
Hulldia (A)	3,2		
Yttermål, bredde (B)	5,5		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,2		
Lengde (L)	16		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0832 G, Isolert gaffelkabelsko, 0,75mm² M3, grønn - UTGÅENDE PRODUKT

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

42

