


A 4665 G, Isolert gaffelkabelsko, 6mm² M6, gul



Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, for kabler 4-6mm² for fastskruing med M6 skrue/bolt.
Fortinnet kobber med isolasjon av sort vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.
Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.
Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4665 G		
Elnummer	2018844		
GTIN	7070920010925		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,5		
Yttermål, bredde (B)	12		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	12,5		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	31,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4665 G, Isolert gaffelkabelsko, 6mm² M6, gul

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

123

